



Neuron Cellular Gateway

Neuron Cellular Gateway knytter dine trådløse sensorer til Neurons skyløsning der du ikke har bredbånd tilgjengelig. Gatewayen kommer ferdig konfigurert og kobler seg automatisk opp mot Neurons servere. Det er ikke nødvendig med egen konfigurasjon eller sim-kort.

Neuron Cellular Gateway er bindeleddet mellom dine trådløse Neuron-sensorer og Neurons skyløsning. Gatewayen overfører kontinuerlig måledata til skyen via kryptert link. Gatewayen er utstyrt med eSIM som gjør at man ikke trenger SIM-kort eller eget abonnement for bruke den. I tillegg velger den automatisk telenettet med best signal og sikrer dermed mer oppetid. Med vår Neuron web-løsning og app for smarttelefon får du enkelt tilgang til måleresultater og kan sette opp alarmer og grafisk visning.

2-veis kommunikasjon muliggjør softwareoppdateringer og sikrer fremtidige behov.

Eksempel på bruksområder:

- Prediktivt vedlikehold i industri
- Byggautomasjon, HVAC
- Monitorering av offentlige bygg
- Kjøledisk og fryserom, butikk/restaurant
- Drivhus/gartneri

Neuron Cellular Gateway



Spesifikasjon

Varenummer	422210
Driftsspennning	Typ 24 VDC. (Min 9V, Max 36V)
Strømforbruk	Typ 50mA, Max 150mA (24VDC)
Ekstern antenne (opsjon)	SMA
Nettverk	4G with 3G/2G fallback (Auto roaming)
Radiofrekvens	868MHz
IP-grad	IP67
Materialer kapsling	Nylon 6/6
Omgivelsestemperatur	-40 - 85°C
Dimensjoner LxBxH	131 x 115x 33mm
Vekt	200g